



Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa 12N14-3A - Conventionnelle 12V Batterie

Performance

| | |
|----------------------|--------|
| Tension | 12V |
| Capacité (10heures) | 14Ah |
| Capacité (20 heures) | 14.7Ah |
| CCA à -18°C | 125A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 134mm |
| Largeur | 89mm |
| Hauteur | 166mm |

Poids & Mesures

| | |
|------------------------|-------|
| Poids moyen avec acide | 4.5kg |
| Volume d'acide | 0.8l |

Technologie

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | Moulé Sb/Sb |
| Séparateur | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Schéma de montage des éléments

Type de bornes - 8



Date de publication: 15/04/2021 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 12N14-3A - Conventional 12 Volt Battery

Performance

| | |
|--------------------|--------|
| Voltage | 12V |
| Capacity (10-hour) | 14Ah |
| Capacity (20-hour) | 14.7Ah |
| CCA @ -18°C | 125A |

Dimensions (±2mm)

| | |
|--------|-------|
| Length | 134mm |
| Width | 89mm |
| Height | 166mm |

Weights & Measures

| | |
|-----------------------|-------|
| Mean Weight with Acid | 4.5kg |
| Acid Volume | 0.8l |


Technology

| | |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Synthetic Resin+Glass Fiber |



Cell Assembly Layout

Terminal Type - 8



Data Sheet generated on 15/04/2021 - E&OE