



## Yuasa Fiche de données techniques

### Yuasa 6N11-2D - Conventiennelle 6V Batterie

#### Performance

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tension              | 6      |
| Capacité (10heures)  | 11Ah   |
| Capacité (20 heures) | 11.6Ah |

#### Dimensions (±2mm)

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 150mm |
| Largeur  | 70mm  |
| Hauteur  | 100mm |

#### Poids & Mesures

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids moyen avec acide | 2kg  |
| Volume d'acide         | 0.4l |


#### Technologie

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | Moulé Sb/Sb                 |
| Séparateur  | Synthetic Resin+Glass Fiber |



#### Schéma de montage des éléments

#### Type de bornes - 6



Date de publication: 19/04/2024 - E&OE



## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa 6N11-2D - Conventional 6 Volt Battery

#### Performance

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Voltage            | 6      |
| Capacity (10-hour) | 11Ah   |
| Capacity (20-hour) | 11.6Ah |

#### Dimensions (±2mm)

|        |       |
|--------|-------|
| Length | 150mm |
| Width  | 70mm  |
| Height | 100mm |

#### Weights & Measures

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mean Weight with Acid | 2kg  |
| Acid Volume           | 0.4l |


#### Technology

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb                  |
| Separator  | Synthetic Resin+Glass Fiber |



#### Cell Assembly Layout

#### Terminal Type - 6



Data Sheet generated on 19/04/2024 – E&OE