

Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa DCB125-6(ET) Pro-Spec Deep Cycle Battery

Spécifications




Tension nominale (V)	6
Capacité à 75A (min)	132
Capacité à 25A (min)	488

Capacité à 5h selon la température

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%



Dimensions

Longueur (mm)	259
Largeur (mm)	179
Hauteur (mm)	245
Hauteur avec les bornes (mm)	276
Poids (kg)	30.7



Spécifications sur le matériel

Type de capot	Amovible- maintenance possible
Type de capot à soupapes	: Gang style
Matière du bac et du couvercle	Plastique polypropylène noir
Méthode de soudage entre le bac et le couvercle	Thermosoudure
Type de connecteur inter-éléments	Soudure à travers la cloison
Méthode de soudure des plaques sur le strip inter-éléments	Processus automatisé cast-on
Matière de la plaque positive	Alliage plomb-antimoine
Matière de la plaque négative	Alliage plomb-antimoine



Date de publication: 06/12/2022 - E&OE

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa DCB125-6(ET) Pro-Spec Deep Cycle Battery

Specifications




Nominal voltage (V)	6
Capacity @ 75A (mins)	132
Capacity @ 25A (mins)	488

5-Hr Capacity By Temperature

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%



Dimensions

Length (mm)	259
Width (mm)	179
Height (mm)	245
Height over terminals (mm)	276
Mass (kg)	30.7



Material Specifications

Cover Style	: Removable - Maintenance Possible
Cover Vent Style	: Gang style
Container & Cover Material	: Black polypropylene plastic
Case to Cover Seal Method	: Heat sealing
Inner Cell Connector Type	: Through-partition weld
Plate Lug Weld Method	: Automated cast-on process
Positive Grid Material	: Antimony lead alloy
Negative Grid Material	: Antimony lead alloy



Data Sheet generated on 06/12/2022 - E&OE